

PK 27001-EH HIGH PERFORMANCE

GRUPE DE PRODUITS: MEDIUM

Single Link Plus - Utilisation polyvalente même dans les conditions les plus difficiles

- » Une plus grande force de levage grâce au E-HPLS
- » Une valeur de revente assurée grâce au revêtement KTL
- » Optimisation de la zone de travail grâce au dispositif HPSC
- » Une plus grande disponibilité grâce au système d'extension sans entretien
- » Grande facilité d'emploi grâce à la radiocommande optionnelle



DONNÉES TECHNIQUES PUISSANCE DE LEVAGE OPTIONS

A	25.8	8.1	400	2.8	35.0	75-100	2578	2340	2550	955
B	25.2	10.3	400	2.8	35.0	75-100	2779	2340	2550	955
C	24.7	12.5	400	2.8	35.0	75-100	2959	2340	2550	1030
D	24.1	14.6	400	2.8	35.0	75-100	3136	2340	2550	1070
E	23.6	16.9	400	2.8	35.0	75-100	3282	2340	2550	1070
F	23.2	19.1	400	2.8	35.0	75-100	3395	2340	2550	1105
G	22.9	21.3	400	2.8	35.0	75-100	3504	2340	2550	1105

PK 27001-EH A		m	4.2	6.1	8.0							
		kg	max. 8900	6200	4200	3150						
PK 27001-EH B		m	4.2	6.1	8.0	10.1						
		kg	max. 8500	6000	4000	2950	2350					
PK 27001-EH C V1, V2		m	4.3	6.2	8.1	10.2	12.3	14.5	16.7			
		kg	max. 8200	5700	3800	2800	2150	1760	1420	1160		
PK 27001-EH D V1, V2		m	4.4	6.3	8.2	10.3	12.4	14.5	16.7	18.9		
		kg	max. 7850	5500	3600	2600	2000	1600	1340	1100	900	
PK 27001-EH E V1, V2		m	4.5	6.4	8.3	10.4	12.5	14.6	16.7	18.9	21.1	
		kg	max. 7500	5300	3450	2450	1840	1460	1200	1040	860	720

Capacité du bras :
1100Kg à 16m70